

S Serisi Modüler Tip Kimyasal Hava Kurutucuları



5-400 m³/h Dev point -40

MODEL	Kapasite		Filtre Seti	Bağlantı Çapı	Voltaj V / Hz	Çiğlenme Noktası (°C)	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
	m ³ /dk	m ³ /sa						
S 3	0.08	5	GKO20 MX-M Y-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x310x560	15
S 5	0.16	10	GKO20 MX-M Y-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x310x640	17
S 10	0.33	20	GKO20 MX-M Y-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x310x910	23
S 15	0.41	25	GKO25 MX-M Y-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x370x800	25
S 20	0.58	35	GKO50 MX-M Y-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x370x1100	35
S 25	0.75	45	GKO50 MX-M Y-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x370x1250	41
S 30	0.83	50	GKO50 MX-M Y-MP	1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	320x370x1500	46
S 40	1.16	70	GKO100 MX-M Y-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	430x430x1250	71
S 50	1.41	85	GKO100 MX-M Y-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	430x430x1400	78
S 60	1.66	100	GKO100 MX-M Y-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	430x430x1750	92
S 75	2.16	130	GKO150 MX-M Y-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	570x430x1300	117
S 100	2.83	170	GKO150 MX-M Y-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	570x430x1450	130
S 120	3.33	200	GKO150 MX-M Y-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	570x430x1750	152
S 180	5.00	300	GKO200 MX-M Y-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	710x430x1500	185
S 240	6.66	400	GKO250 MX-M Y-MP	1 1/2"	230V / 50-60 Hz	-40	850x430x1500	236

Düzeltilme Katsayısı													
(Bar g)	4,5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Faktör F1	0,69	0,75	0,88	1	1,12	1,25	1,37	1,5	1,62	1,74	1,87	1,99	2,11
Giriş Sıcaklığı (°C)	20	25	30	35	40	45	50	-	-	-	-	-	-
Faktör F2	1	1	1	1	0,8	0,73	0,59	-	-	-	-	-	-

Yüksek verimli en uygun modeli bulmak için yukarıdaki tablodaki debi miktarını çalışma basıncına denk gelen düzeltme faktörü ile çarpınız.

Çiğlenme Noktası : -40 °C
Normal Giriş Sıcaklığı : 35 °C
Normal Çalışma Basıncı : 7 bar
Maksimum Giriş Sıcaklığı : 50 °C
Maksimum Çalışma Basıncı : 16 bar
Maksimum Ortam Sıcaklığı : 50 °C